



DM завод
Дорожных Машин

DM-34 «Волжанин»

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ

Технические характеристики: DM-34 «Волжанин»

Масса эксплуатационная, т	11500
Тип рамы	шарнирно-сочлененная
Трансмиссия	гидромеханическая
Грузоподъемность, кг	3400
Вместимость основного ковша, м ³	1,9
Вырывное усилие, кг	10500
Гидравлическая система рабочего оборудования	С двухсекционным гидрораспределителем с прямым гидравлическим управлением
Ширина режущей кромки ковша, мм	2500
Высота разгрузки, мм	2780
Вылет кромки ковша, мм	1060
Радиус поворота, мм	5500
Угол поворота +/-, град	35
Двигатель	Д-260.2
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.)	90.4 (123)
Скорость (вперед I;II;III;IV/назад I;II), км/ч	6,3; 11,5; 21,3; 35,8/6,5; 22,7
Габаритные размеры, в транспортном положении, мм	
Длина	7100
Ширина	2500
Высота без маячка	3250
База	2850
Топливный бак, л	200
Гидравлический бак, л	200
Электросистема, В	24
Время гидравлического цикла при номинальном грузе ковша, с	
Подъем	5,5
Разгрузка	1,3
Опускание	3,7

Погрузчик фронтальный предназначен для погрузки сыпучих и кусковых материалов в транспортные средства: выполнения землеройно-транспортных работ на грунтах I - III категорий без предварительного рыхления и на грунтах IV категории после предварительного рыхления, погрузки и разгрузки штучных грузов и выполнение строительно-монтажных и других работ с помощью сменных рабочих органов.

Погрузчик может использоваться в промышленности, гражданском и дорожном строительстве, в коммунальном и сельском хозяйстве, а также в карьерах по добыче песка и песчано-гравийных материалов с высотой добычного уступа не более 3.5 метров и углом откоса рабочего уступа не более 60°.

* В базовом исполнении погрузчик без сменных рабочих органов, все органы (щетка, погрузочные вилы, грузоподъемная стрела, снегоуборочный отвал) заказываются дополнительно.

* В базовом исполнении погрузчик без дополнительной гидравлической секции для управления активными сменными рабочими органами.

www.dormashina.ru