



DM006

КАТОК РУЧНОЙ ВИБРАЦИОННЫЙ

Вибрационный тротуарный каток DM006 предназначен для уплотнения различных дорожных покрытий, начиная от зернистых материалов (таких как грунт), заканчивая асфальтобетонными смесями, где применение обычных катков невозможно из-за их размеров и ограниченной маневренности.

Технические характеристики:

Масса катка, конструктивная / эксплуатационная, кг	DM006 550/600
Габаритные размеры (ширина-длина- высота) в рабочем положении	730-2350-1100
Диаметр вальца, мм	400
Ширина уплотняемой полосы, мм	600
Количество вибрационных вальцов	2
Привод	оба вальца
Частота колебаний вальцов, ГЦ	60
Вынуждающая сила, кН	20
Рабочая скорость, км/ч	4,5
Производительность, м ² /ч	2700
Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, град	40
Двигатель	LOMBARDINI
Объем цилиндра, см ³	349
Мощность двигателя, л.с.	7,5
Частота вращения, об/мин	3600
Расход топлива, л/ч	2,5
Бак водяной, л	25
Бак гидравлики, л	50
Бак топливный, л	4,3
Электрооборудование, В	12

Привод и вибрация осуществляются гидравлическим путем. Гидравлика обеспечивает плавную бесступенчатую регулировку скорости и направления движения, плавное трогание с места и мягкое торможение.