



ДОРМАШИНА

Каток предназначен для уплотнения песчаных и щебенистых грунтов, асфальтобетонных смесей (АБС) при больших, средних и малых объемах работ по устройству покрытий и оснований на автомобильных, городских дорогах общего пользования

		DM-13-SP	
Тип рамы		Шарнирно-сочлененная	
Тип катка		пневмошинный	
Весовые характеристики			
Масса эксплуатационная*	кг	15000	
Масса конструктивная	кг	13000	
Габаритные размеры			
Общая длина	мм	4670	
Общая высота	мм	3000	
Общая ширина	мм	2195	
Колесная база	мм	3600	
Клиренс	мм	350	
Радиус поворота по внутреннему следу	мм	4640	
Габариты пневмовальца			
Типоразмер		11.00-20	
Диаметр колеса	мм	1070	
Количество колес		8	
Ширина уплотняемой полосы	мм	2145	
Дизельный двигатель			
Производитель		Автодизель	
Тип		ЯМЗ-534	
Тип системы охлаждения		жидкостное	
Число цилиндров		4	
Мощность	кВт/л.с.	73 (99,3)	
Максимальные обороты	об/мин	2200	
Электрооборудование	В	24	
Трансмиссия			
Тип		гидростатическая	
Количество приводных осей		2	
Скорость максимальная	км/ч	11	
Максимальный преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии	град./%	17/30	
Рулевое управление			
Угол поворота +/-		град. 35	
Угол качания +/-		град. 10	
Система орошения			
Тип		под давлением	
Количество форсунок		8	
Количество насосов		2	
Вместимость бака/Заправочный объем			
Топливный бак	л.	160	
Водяной бак	л.	750	
Гидравлический бак	л.	60	
*		50% содержимого топливного бака x 0,84 50% содержимого водяного бака Вес оператора 75 кг Груз балластный	

Изготовитель оставляет за собой право изменять характеристики катка без предварительного уведомления

www.dormashina.ru