



# DORMASHINA

Каток вибрационный тротуарный предназначен для уплотнения асфальтобетонных покрытий и гравийнопесчаных смесей, где применение обычных катков невозможно из-за их размеров и ограниченной маневренности.

Каток эффективен при строительстве и ремонте автодорог, пешеходных и велосипедных дорожек, тротуаров, обочин, подъездов к гаражам, к садам, при устройстве ландшафтов и тд.

		DM-04-VD	DM-04-VC
Тип рамы	-	Шарнирно-сочлененная	
Тип катка	-	вальцовый	комбинированный
<b>Весовые характеристики</b>			
Масса эксплуатационная	кг	4350	4150
Масса конструктивная	кг	4120	3900
Статическая линейная нагрузка	кг/см	15,5	14,8
<b>Габаритные размеры</b>			
Общая длина	мм	3000	
Общая высота	мм	2800	
Общая ширина	мм	1500	
<b>Габариты вибровальца</b>			
Ширина	мм	1400	
Диаметр	мм	900	
<b>Габариты пневмовальца</b>			
Типоразмер	-	-	10.5/80-16
Количество колес	шт	-	4
<b>Дизельный двигатель</b>			
Производитель	-	MMZ	
Тип	-	MMZ-4D	
Тип системы охлаждения	-	жидкостное	
Число цилиндров	шт	4	
Мощность	кВт (л.с.)	36 (49)	
Максимальные обороты	об/мин	3000	
Электрооборудование	В	12	
<b>Трансмиссия</b>			
Тип	-	гидростатическая	
Количество приводных осей	шт	2	
Скорость максимальная бесступенчатая	км/ч	0-10	0-8
Максимальный преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии	град./%	17/30	
<b>Вибрация</b>			
Количество вибрационных вальцев	шт	2	1
Частота вибрации	Гц	60	
Амплитуда	мм	0,5	
Центробежная сила	кН	50	
<b>Рулевое управление</b>			
Угол поворота +/-	град.	30	
Угол качания +/-	град.	10	
<b>Система орошения</b>			
Тип	-	под давлением	
Водяной бак	л.	320	
Бак для эмульсии	л.	-	18
Изготовитель оставляет за собой право изменять характеристики катка без предварительного уведомления			
<a href="http://www.dormashina.ru">www.dormashina.ru</a>			