

# Мини-погрузчик фронтальный ММ-08

# ДОРМАШИНА

Общие размеры	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	3330x1460x2485
Колесная база, мм	1500
Клиренс, мм	300
Колея, мм	1065
Основные параметры	
Эксплуатационная масса, кг	2650
Объем стандартного ковша, м <sup>3</sup>	0,6
Максимальная грузоподъемность (Отрыв от земли без подъема), кг	1600
Максимальная грузоподъемность (Втянутая стрела), кг	1400
Максимальная грузоподъемность (Выдвинутая стрела), м <sup>3</sup>	900
Высота подъема при втянутой стреле, мм	2755
Высота подъема при выдвинутой стреле, мм	3445
Максимальный угол запрокидывания ковша, град.	30
Максимальный угол опрокидывания ковша, град.	31
Двигатель	
Тип/модель	Дизельный/MMZ-4D
Номинальная мощность двигателя, кВт/л.с.	36/49
Частота вращения при номинальной мощности, об/мин	3000
Система управления поворотом	
Рама	Шарнирно-сочлененная
Максимальный угол складывания рамы, град.	+/-45
Минимальный радиус поворота внутренний по шинам, мм	1085
Минимальный радиус поворота наружный по шинам, мм	2540
Радиус поворота по кабине, мм	3045
Трансмиссия	
Коробка передач	Гидростатическая
Количество скоростей, вперед/назад	2/2 с бесступенчатым регулированием
Максимальная скорость движения, вперед/назад	23
Шины	31x15,5-15
Система тормозная	
Основная система	Гидростатическая
Стояночная система	Встроенная в гидромоторы, гидравлический привод
Заправочные объемы	
Объем топливного бака, л	68
Объем гидравлического бака, л	45
Навесное оборудование	
Щетка подметальная	
Снегоборочный отвал	
Шнекороторный снегоочиститель	
Ковш	



Отдел продаж:  
8 800 333 91 95  
dormashina.ru