

## DM-14.2 «РЫБИНЕЦ»



Автогрейдер DM-14.2 «Рыбинец» с механической коробкой передач предназначен для профилирования и планировки поверхности земляного полотна дорог, площадей, возведения насыпей, разравнивания откосов и перемещения грунта, гравия или щебня. Используется в автодорожном, железнодорожном, аэродромном и гидротехническом строительстве, при очистке дорог и территорий от снежных завалов, при разрыхлении грунта и снятии изношенных полотен дорог.

<b>Технические характеристики:</b>	
Масса конструктивная/эксплуатационная (без бульдозерного отвала), т	<b>15,1/15,4</b>
Масса конструктивная/эксплуатационная (с бульдозерным отвалом), т	<b>16,0/16,3</b>
Колесная формула	1x2x3
Тяговое усилие при коэффициенте сцепления 0,8, кН	92,2
<b>Двигатель</b>	
Производитель	<b>ЯМЗ</b>
Модель	ЯМЗ-236М2
Тип	дизельный
Количество цилиндров в двигателе	6
Номинальная мощность двигателя, кВт/л.с	132(180)
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, об/мин	2100
<b>Тип рамы</b>	шарнирно-сочлененная
<b>Коробка передач</b>	<b>механическая</b>
Количество передач, вперед/назад	6/2
максимальная скорость при движении вперед, км/ч	39
максимальная скорость при движении назад, км/ч	15
Типоразмер/количество шин	<b>14,00-20/6</b>
	Главная передача, с самоблокируемым дифференциалом и бортовыми планетарными передачами
<b>Задний ведущий мост</b>	
<b>Габаритные размеры грейдера</b>	
длина (без бульдозерного отвала/с бульдозерным отвалом), мм	8650/9450
ширина, мм	2530
высота (без проблескового маяка), мм	3530
база грейдера (расстояние между осями переднего и заднего мостов), мм	6330
база заднего моста (расстояние между осями колес заднего моста), мм	1498
колея передних/задних колес, мм	2140/2085
радиус поворота, мм	7800
клиренс, мм	430
Угол наклона передних колес, град	±17
Угол поворота передних колес, град	±45
Угол качания переднего моста, град	±15
Угол качания балансиров заднего моста, град	±10
Угол поворота (складывания) шарнирно-сочлененной рамы, град	±25
<b>Грейдерный отвал</b>	
длина отвала / высота отвала, мм	3660/610
опускание отвала ниже опорной поверхности, мм	500
боковой вынос отвала в обе стороны относительно тяговой рамы, мм	800
Поворотный круг	полноповоротный
зубчатый венец поворотного круга	С зацеплением зубьев по внутреннему диаметру
<b>Бульдозерный отвал</b>	
длина отвала / высота отвала, мм	2530/900
опускание отвала ниже опорной поверхности, мм	100
Топливный бак, л	330
Гидравлический бак, л	110
Электрооборудование, В	24

Автогрейдер **DM-14.2** «Рыбинец» оснащен отечественной механической коробкой перемены передач (**Псковский завод механических приводов**), отечественной балансирной тележкой с самоблокируемым дифференциалом (**Чебоксарский завод силовых агрегатов**). На автогрейdere установлена цельнометаллическая кабина с комфортабельным сидением и эргономичной рулевой колонкой, совмещенной с приборной панелью. Предусмотрен мощный отопитель салона кабины с системой вентиляции с раздаточными воздушными соплами, обеспечивающими обдув всех стекол. Бульдозерный отвал обладает усиленной конструкцией для выполнения тяжелых работ по смещению грунта.

**Дополнительное оборудование:** бульдозерный отвал, отвал боковой ОБГ-2 (предназначен для уборки снега за ограждениями); рыхлитель задний (предназначен для рыхления грунтов и кирования гравийно-щебеночных покрытий при ремонте дорог); предпусковой подогреватель двигателя; кондиционер.